



pompetravaini



Serie L



“L”: elle come Lobi, elle come “Liberté”
Libertà di scegLiere
pompe di eLevatissima quaLità
ad un prezzo rivoLuzionario.



CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
I due lobi sono perfettamente intercambiabili fra di loro tanto che possono essere sostituiti indifferente uno piuttosto che l'altro.	Facilità di smontaggio e montaggio senza necessità di attenzioni particolari o strumentazione dedicata.	Riduzione dei costi di intervento durante le manutenzioni. Riduzione dei costi di magazzino potendo ridurre il numero di ricambi a scorta. Nessuna necessità di personale specializzato che effettui l'operazione.
Costruzione per impieghi sanitari grazie al design innovativo ed esclusivo. Possibilità di impiego per lavaggi CIP.	Minimi depositi all'interno della pompa che vengono facilmente rimossi dall'impianto CIP.	Riduzione dei costi di manutenzione non necessitando del fermo macchina per il lavaggio.
Flange secondo richiesta del Cliente.	Possibilità di utilizzare il medesimo modello nelle più svariate esecuzioni, rispettando la flangiatura presente sull'impianto.	Riduzione dei costi durante le fasi di montaggio sull'impianto scongiurando le modifiche al piping per l'adattamento alla pompa.
Tenuta meccanica "easyfit".	Velocità nelle fasi di montaggio della tenuta meccanica che può essere facilmente alloggiata nella sede senza alcuna difficoltà e senza che la pompa sia smontata completamente o rimossa dall'impianto.	Riduzione dei tempi e dei costi di intervento e possibilità di effettuare l'operazione anche da personale non specializzato.

POMPA TIPO	DIAMETRO BOCHE mm	PORTATA litri/giro	PRESSIONE DIFFERENZIALE bar	VELOCITA' MASSIMA RPM	PESO POMPA AD ASSE NUDO kg
L2 - 0017	40	0,17	8	1000	21
L2 - 0021		0,21			22
L3 - 0032	50	0,32			34
L3 - 0040		0,40			35
L4 - 0064	65	0,64			60
L4 - 0082	80	0,82			63

ISO 9001



pompetravaini

20022 CASTANO PRIMO (Milano) ITALY
Via per Turbigo, 44 - Zona Industriale
Tel. 0331 889000 - Fax 0331 889090
www.pompetravaini.it